

SEVO – eBBQ in Bestform



PG 8107 – SEVO GTS

Die USP auf einen Blick:

- **BoostZone – 500°C** für perfekte Brandings. Volle Power durch Doppelheizungstechnologie
- **Slow Cooking:** Dank Deckel und exakter Temperatureinstellung perfekt geeignet für Gerichte wie Pulled Pork oder Spare Ribs
- **Gelinggarantie** durch exakte Temperatureinstellungen im digitalen OLED Display (80–500 °C) & integrierten Kernthermometer (10–300 °C)
- **Keine Verbrennungsgefahr** an allen Oberflächen, dank SafeTouch-Gehäuse



500 °C BOOST ZONE



SLOW COOKING



OLED DISPLAY &
THERMOMETER



SAFE TOUCH

Produktdetails



Modularer Aufbau:

Viele Teile sind entnehmbar, dadurch ist eine leichte Reinigung möglich



BoostZone:

Volle Power durch die speziell entwickelte Doppel-Heizung



Grillrost:

Geteilter Edelstahl-Grillrost für beste Leistung und einfache Reinigung (Ø7mm)



Wasser in der Reflektorschale

Für leichte Reinigung, gegen Fettbrand und Rauchbildung. Die Schale verfügt über 2l Fassungsvermögen.



Gelinggarantie

durch exakte Temperatureinstellungen im digitalen OLED Display



XXL Zuleitung

2m langes Anschlusskabel erleichtert die Platzwahl und sorgt für mehr Flexibilität.



Safe Touch

Bereits heute halten wir uns an die Richtlinien von morgen. Natürlich erwärmt sich der SEVO - aber eben nicht so heiß, als dass man sich sofort daran verbrennt.



Low and Slow

Dank Deckel und exakter Temperatureinstellung perfekt geeignet für Gerichte wie Pulled Pork oder Spare Ribs



Grillwagen

Der SEVO kann einfach auf den Grillwagen aufgesetzt werden, ohne weitere Montage. Dank der zwei Seitentische und des Ablagerostes verfügt der Grillwagen über genug Stauraum für stressfreies Grillen.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung in Watt	3.000 Watt
Farbe	Edelstahl-schwarz
Maße der Grillfläche	Ca. 41,5 cm x 31,5 cm
LED-Leuchte zur Statusanzeige	Standby: Blau HotZone: Orange BoostZone: Rot
Grillthermometer	Ja, mit bis zu zwei Temperaturfühlern (10°C – 300°C). Davon eines im Lieferumfang enthalten
Timer	Ja, bis zu 23h 59min
Grilltemperatur	HotZone: 80°C – 320°C (320°C bei geschlossenem Deckel) BoostZone: 330°C – 500°C
Zuleitung	2,00 m
Automatische Abschaltung	Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab
Produktmaße	Länge 127 cm, Breite 66 cm, Höhe 119 cm
Gewicht des Produktes	31,2 kg
Maße inkl. Verpackung	Länge 92 cm, Breite 65,2 cm, Höhe 66 cm
Gewicht inkl. Verpackung	38,1 kg
VE	1
GTIN-Code	4008146034817